





Az M3E elektromos meleg-préselőfogóval kábelek egyes ereit, zsugor-tömlőket, és PVC tömlőket lehet gyorsan, egyszerűen és professzionálisan megjelölni. Nylon és a teflon jelölésére is alkalmas.

A festékanyaggal bevont fólia felett elhelyezett felhevített préselő kerek beolvasztják a jeleket a préselendő anyagba. A készüléket műhelyben vagy építkezésen közepes nagyságú szériákhoz lehet használni.

Jelölt Minták



(Normál) Festékszalag




Tartozék



M52-17 konzol a
címkékhez



MBS-10 konzol a
betűk csúsztatásához



MBS-10



Tömlővezeték
(belül Ø: 4, 6, 7, 8 és
10,5mm)

Könnyen kezelhető kéziszerszám permanens jelöléshez. Ezzel a jelölő szerszámmal max. 7 betű vagy szám (lásd az alábbi írásképet) nyomtatható egy gyorsan kivitelezhető művelettel kábelre, csőre, PVC-re, cimkére, kábelkötegelőre, teflonra, nylonra, stb.

Standard festékszalag-színek: fekete, fehér, piros, sárga, de más színek is lehetségesek. Kérje festékszalaglistánkat!

Gyorsan beállítható feliratkészítés

Az írókerékrendszer gyorsan kivitelezhető emelőkarbeállítással valamennyi betű- és számkombinációt lehetővé tesz.



Az M-3E írókerekei standard kivitelben hajlított felületű írásjelet tartalmaznak. Sima írásjelfelületűek ugyiszintén kaphatóak és sima felületű anyagok feliratozásához használatosak.

A C (curved = hajlított) típusú kerekek kábelfeliratozásához

Az F (flat = sima) típusú kerekek sima felülethez

Standard írókerékkészlet jelei

A	K	R	1	1	1	1
B	L	S	2	2	2	2
C	M	T	3	3	3	3
D	N	U	4	4	4	4
E	O	V	5	5	5	5
F	P	W	6	6	6	6
G	Q	X	7	7	7	7
H	+	Y	8	8	8	8
I	-	Z	9	9	9	9
J	/	.	0	0	0	0
*	*	*	*	*	*	*

* Helyköz

Betűnagyság:

Standard-betűnagyság: 2,4x2,4mm

Speciális betűnagyság:

1,8x1,8mm (horizontális)

1,2x1,2mm (horizontális)

1,8x0,9mm (vertikális)

Normál szállítás:



1x M3E jelölőkészülék csatlakozókábelrel és 7 tárcsás kerékkel, 1x fekete festékszalag PVC-hez, 1x transzformátor, 1x tömlővezeték, 1x hordozható táska, használatra kész

Műszaki jellemzők:

Bemeneti feszültség

Standard transzformátor:

230V, AC-50 Hz

Speciális transzformátor kérésre

Kimeneti feszültség:

Transzformátor 10V

Fűtőelem: 22W/150°C (Max)

Szerszám tömege: 850g

Eszköz hosszúsága: 280 mm

Írókerekek száma: 7

Weboldalunkon több információt, valamint egy termék videót talál.