



# Heißprägezange **HOTMARKER** Modell M3E



Mit der elektrischen Heißprägezange M3E können Einzeladern, Kabel, Schrumpfschläuche und **PVC** Schläuche schnell, einfach und professionell gekennzeichnet werden. Die Beschriftung von **Nylon** und **Teflon** ist ebenso möglich.

Mittels aufgeheizten Wahlrädern, die über einer farbbeschichteten Folie angeordnet sind, werden die Zeichen, Ziffern und Buchstaben in das Material geprägt. Das Gerät eignet sich für den stationären Werkstattbetrieb sowie den mobilen Einsatz auf der Baustelle, für kleine bis mittlere Serienfertigung.

## Beschriftete Muster



## (Standard-) Farbbänder




## Zubehör



**Halterung M52-17  
für Etiketten**



**Halterung MBS-10  
für Aufschiebe-  
buchstaben**



**MBS -10**



**Schlauchführung  
(InnenØ: 4, 6, 7, 8 und  
10,5mm)**

# Heißprägezange **HOTMARKER** Modell M3E

Die Heißprägezange M3E ist ein einfach zu bedienendes Handwerkzeug, für permanentes Markieren. Mit diesem Markiergerät können bis zu 7 Buchstaben oder Ziffern (siehe tieferstehendes Schriftbild) auf Kabel, Schläuchen, PVC-Komponenten, Etiketten, Kabelbinder, Teflon- oder Nylonteile, etc. in einem schnellen Vorgang gedruckt werden.

Farbfolien in schwarz, weiß, rot, gelb, sind Standard – andere Farben auf Anfrage. Näheres finden Sie auch in unserer Farbbandliste.

## Schnellverstellbares Wahradsystem

Das Wahradsystem ermöglicht jede Kombination von Buchstaben und Zahlen durch eine schnelle Hebelregulierung durch Rotation.



## Standard Wahradausführung

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | K | R | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B | L | S | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C | M | T | 3 | 3 | 3 | 3 |
| D | N | U | 4 | 4 | 4 | 4 |
| E | O | V | 5 | 5 | 5 | 5 |
| F | P | W | 6 | 6 | 6 | 6 |
| G | Q | X | 7 | 7 | 7 | 7 |
| H | + | Y | 8 | 8 | 8 | 8 |
| I | - | Z | 9 | 9 | 9 | 9 |
| J | / | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | * | * | * | * | * | * |

\* Leerzeichen

Schifträder für ME sind standardmäßig mit gekrümmten Schreibtypen ([Type C](#)=curved) ausgestattet, für die Beschriftung von rundem Kabel.

Wahlräder der [Type F](#) (flach) empfehlen sich für den Gebrauch auf Materialien mit ebener (flacher) Oberfläche.

## Schriftgrößen:

Standard-Schriftgröße: 2,4x2,4mm

Sonder-/Spezial-Schriftgrößen:

1,8x1,8mm (horizontal)

1,2x1,2mm (horizontal)

1,8x0,9mm (vertikal)

## Standard-Lieferumfang:



1x Markiergerät M3E mit Anschlusskabel und 7 Wahlrädern, 1x Farbband schwarz für PVC, 1x Transformator, 1x Schlauchführung, 1x Tragekoffer, komplett betriebsbereit

## Technische Eigenschaften:

**Eingangsspannung**

**Standardtransformator:**

230V, AC-50 Hz

Sondertransformator auf Anfrage

**Ausgangsspannung:**

Transformator 10V

**Heizpatrone:** 22W/150°C (Max)

**Werkzeuggewicht:** 850g

**Werkzeuglänge:** 280 mm

**Anzahl der Wahlräder:** 7

Auf unserer Website finden Sie nähere Informationen, sowie ein Produktvideo.